

Автобетоносмеситель Scania P400 CB8x4ESZ

OFF ROAD



КАБИНА

Тип	CP14 (короткая)
Подвеска	4-точечная, механическая; со стабилизатором
Оборудование	Защита и очиститель фар Центральный замок с ручным управлением

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Двигатель	400 л.с. (2100 Нм при 1000–1300 об/мин)
Коробка передач	GR905, механическая, 9-ступенчатая (8+1), предназначена для тяжелых условий эксплуатации, охладитель масла
КОМ	С приводом от маховика, максимальный крутящий момент – 2000 Нм

ШАССИ

Подвеска	Рессорная
Стабилизатор	Спереди и сзади
Шасси 8x4	Колесная база – 4500 мм Передние оси – 2 x 8500 кг Задняя тележка – 26 000 кг Грузоподъемность – 27 000 кг
Топливный бак	8x4 - стальной, 400 л., справа

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление	пневматическое
Двухконтурная с АБС	
Автоматический моторный тормоз	
Тормозные накладки задние шириной 254 мм	

ШИНЫ

Шасси 8x4	315/80 R22.5 (13 шт.)
-----------	-----------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Зеркала с обогревом
Стеклоподъемники с электроприводом
Климат-контроль с кондиционером
Круиз-контроль и магнитола с управлением на руле
Усиленный стальной бампер и защита двигателя
Переднее буксировочное устройство в центре, 35 тонн
Центральная складная подножка
Передние и задние противотуманные фары

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ LIEBHERR HTM 804 и HTM 1004

Рабочий объем – 10,0 м³
Фактический объем – 11,1 м³
Крестовое усиление рамы смесителя
Фартук между лонжеронами рамы для защиты барабана от грязи
Защита карданного вала от внешних воздействий
Спираль из специальной высокопрочной стали с защитой от износа
Приемная воронка с защитой от износа
Легкосъемная разгрузочная воронка
Разгрузочный лоток с защитой от износа, регулируемый
- по горизонтали – на 180°
- по вертикали – на 30°

Два удлинителя разгрузочного лотка (1200 мм каждый)
Водяной бак объемом 650 л с разгрузкой с помощью давления
Управление оборотами двигателя электрическое, 3-ступенчатое
Бесступенчатое регулирование числа оборотов смесителя
- от 0 до 12 об/мин в обе стороны



SCANIA

ООО «Скания-Русь»

www.scania.ru

Горячая линия: 8 (800) 505 55 00