

## ШТОРНО-БОРТОВОЙ ПОЛУПРИЦЕП SCHMITZ CARGOBULL SCS 24L - 13.62 BS EB



РАЗМЕРЫ И ВЕС			
длина кузова внутри	13 620mm	общий вес (доп/техн)	35000/39000kg
ширина кузова внутри	2 480 mm	полезная нагрузка (доп/техн)	28231/32231kg
высота передней стенки	2 400mm	нагрузка на оси (доп/техн)	24000/27000kg
высота кузова спереди внутри	2 680mm	нагрузка на седло (доп/техн)	11000/12000kg
высота кузова внутри	2 780mm	общий собственный вес	+/-3% 6769kg
высота бокового проема впереди	2 600mm	высота седла без груза	1 153mm
высота бокового проема сзади	2 700mm	высота седла с грузом	1 128mm
общая высота впереди без груза	4 000mm	высота подвески	270mm
общая высота сзади без груза	4 003mm	колесная база	7 700mm
высота погрузки сзади без груза	1 193mm	высота проема задней двери	2 740mm
размер шин	385/65R22.5	ширина проема задней двери	2 480mm
высота бортов	620 mm		

### СЕРТИФИКАТЫ НА СИСТЕМУ КРЕПЛЕНИЯ

система крепления груза в соответствии с нормативами EN 12642 XL

### ДОПУСК К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТАБЛИЧКИ

2 светоотражающих щитка 565x200 ECE-P70 сзади вертикально на задней двери  
страна регистрации Российская Федерация с сертификатом  
не предназначен для перевозок в таможенном режиме

### ШАССИ

шасси "MODULOS" на болтах-заклёпках  
высота продольного лонжерона впереди 125 мм, сзади - 396+28мм  
корзина для 2 запасных колес, на болтах, за осевым агрегатом  
усиленная боковая защита в соответствии с 89/297/ЕЭС, цвет черный

защита от въезда в привинченном исполнении согласно 70/221/ЕЭС  
цепной шкворень 2" по стандарту SAE, сменный, позиция 1690мм

## **ОСИ**

оси SAF/BPW (барабанные тормоза/дисковые тормоза)  
баллонный ключ

## **ПОДВЕСКА**

пневмоподвеска Шмитц Каргобулл, тип: MRH-KM30

## **ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

двухконтурная тормозная система с пневмоприводом согл. RR EG 71/320  
электронная тормозная система с программой предотвращения опрокидывания  
электропитание EBS согл. ISO 7638 + CAN  
энергоаккумулятор с двойной мембраной  
подъём / опускание платформы с функцией автосброса (AUTO-RESET)  
2 противооткатных упора с креплением

## **ОПОРНЫЙ ДОМКРАТ**

опорный домкрат JOST с полукруглой пятой, одностороннее обслуживание

## **СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ**

система освещения 24V по ECE R48 многосекционные фонари, диодный задний свет  
два 7-полюсных разъема - 1xISO3731 /1xISO1185 и один 15-полюсный разъем  
кронштейн для задних фонарей, цвет белый, с тиснением SCHMITZ  
боковые габаритные светодиодные фонари  
1 пара габаритных фонарей сзади

## **КОЛЕСА И ШИНЫ**

шины для региональных перевозок  
производитель шин - по выбору поставщика  
6 шин 385/65R22.5 (11.75x22.5)  
стальные диски ET 120 6  
запасное колесо 385/65R22.5, по выбору SCB, стальной диск 11.75x22.5 ET120  
защитные колпачки для колёсных болтов

## **КРЫЛЬЯ**

прямые пластмассовые крылья  
1 пара брызговиков с логотипом SCHMITZ

## **ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ**

13 пар проушин на внешней раме, нагрузка 2т на каждую согл. EN 12640  
пластиковый ящик для инструментов с полкой и выдвижной секцией, за осями  
2 резиновых угловых отбойника сзади  
2 вертикальных резиновых отбойника на консоли для фонарей  
резиновый защитный отбойник сзади по горизонтали  
кронштейн подключения тормозной и осветительной системы впереди, высота 900мм  
алюминиевая лестница длиной 3000мм, крепление сбоку на лонжероне  
выдвижная лестница сзади

## **КУЗОВ**

тентовый кузов с тремя средними стойками с каждой стороны

передняя стенка высотой 2400мм, алюминиевые угловые стойки, стальное усиление высотой 750мм

### **СРЕДНИЕ И УГЛОВЫЕ СТОЙКИ**

3 пары средних стоек с 5 усиленными выемками для перекладин  
диагональные стяжные ремни между средними стойками

### **БОРТА**

Алюминиевые борта 620мм, с комбинированными скобами, расст.200мм, SCS\BS, 4 шарнирные петли 8  
борта с регулируемыми стяжными замками (4 борта)  
с резиновым защитным отбойником внизу борта

### **ЗАДНИЙ БОРТ**

2 угловые алюминиевые стойки сзади для сдвижного тента со встроенным натяжным устройством  
алюминиевая двухстворчатая дверь в высоту надстройки, с встроенными запорными штангами

### **ПОЛ**

пол толщиной 28мм для нагрузки на ось погрузчика 7100кг, испытан по DIN EN 283 (EB)

### **КАРКАС ТЕНТА**

Сдвижной тент SCHMITZ высотой 115мм алюминиевые верхние угловые балки цельные

### **ПЕРЕКЛАДИНЫ**

4 ряда деревянных перекладин по бокам, ширина - 120мм

### **ТЕНТ**

сдвижной тент SCS 880г/м<sup>2</sup>, короткий, усиления для крепления груза и шнур зигзагом  
переднее устройство ослабления натяжения сдвижного тента  
цвет тента спереди на SCS: белый  
тент крыши "SCHMITZ SAFETY ROOF" цвет: белый  
тентовый шнур с креплением на передней стенке (не подходит для таможенных перевозок)