

## САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП WIELTON NW 3 S 24/30 HP



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

нагрузка на ССУ	12 000 kg	
допустимая полная масса	39 000 kg	
высота ССУ	1 200 mm	
<b>геометрический объем, м3</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
собственная масса, кг	6 860	7 380
высота внешняя, мм	3 092	3 292
длина внешняя, мм	9 522	10 150
ширина внешняя, мм	2 535	
максимальный угол подъема кузова, град	49	

### ШАССИ

3-оси, барабанные тормоза, техническая нагрузка оси до 9000 кг,  
пневматическая подвеска, клапан H-S  
подъемная первая ось,  
плита сцепки с 2-дюймовым королевским шкворнем,  
двух диапазонные опорные ноги,  
боковая защита в соответствии с ECE,  
задний буфер в соответствии с ECE

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

соответствует ECE  
автоматическая регулировка тормозов  
антиблокировочная система ABS/EBS в соответствии с ADR

### ГРУЗОВОЙ ОТСЕК

кузов изготовлен из стали HARDOX 450  
лестничная площадка на передней стене,  
задний затвор – откидной борт,

гидроцилиндр без возвратного клапана, укрепленный спереди полуприцепа, без соединительного шланга  
тент, сворачивающийся на бок  
балка, стягивающая борта

### **ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

24 v согласно с нормами ECE и ADR

задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и треугольниками отражателя света

освещение номерного знака

габаритные огни

боковое освещение

щиты отражателей света

2 подключаемые розетки и розетки ABS/EBS на передней стенке без соединительных проводов

### **КОЛЕСА**

стальные диски, шины 385/65 R 22,5 - 7 штук

### **ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

2 клина с креплением

6 пластиковых крыльев, задние крылья с брызговиками

лебёдка/корзина на одно запасное колесо

инструментальный ящик